

《ウォールフック プレート / ダブル》 施工取り扱い説明書

施工前によくお読みの上、取り付けを行ってください。

施工前に

- 正しく施工を行うために、施工前に必ず施工説明書をお読みください。
- 梱包部品一覧で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 指定寸法は必ず守ってください。

施工上の注意

- 施工工事の際は、安全を確保して行ってください。
- 施工説明書の順序通りに施工して下さい。製品の強度や機能が低下する場合があります。
- ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締め付け、固定してください。
- 製品の改造はしないでください。
- ネジがゆるんだままのご使用はしないでください。故障の原因となり、大きな事故につながります。
- 施工終了後に、ビスのゆるみがないか確認してください。

フックの取り付け

- ①取り付け寸法を確認の上、位置決めをしてください。
- ②しっかりとした下地の効く位置に、キリまたはドリルで下穴を開けてください。(下穴直径 2.5 ~ 3mm 深さ 15 ~ 20mm)※石膏ボードに取り付ける場合は、下地に届くまで
- ③フックを取り付けてください。※ドライバーの先端でフックや壁面を傷つけない様注意してください。
- ④見えがかりのネジにゆるみがないか確かめ、各部品の作動を確認してください。

耐荷重・・・約 10 kg

商品の取り扱いについて

△ 注意

- 器具および部品の分解や改造をしないでください。
- 本製品にぶらさがる、足場にする、また過度の振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるケガの原因となります。
- 安全にお使い頂くため、定期的に(6ヶ月に1回程度)点検してください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落などがないかお調べください。

真鍮の特性

- 本製品はメッキや塗装などをしない『無垢の真鍮』で作られています。最初はピカピカとしていますが、使い込んでいくうちに、徐々に色合いが濃くなっていきます。そして使えば使うほど、表面が酸化して独特の味わいが出てきます。使い込むことで素材本来の美しさが増していきます。
- 元の輝きを取り戻すためには、市販の磨き布などで磨けば、元の輝きを取り戻すことができます。
 - 本製品は砂型鋳物で作られていますので砂型の『铸肌』がでています。真鍮铸肌の独特の砂目、色合い、擦れ具合などは『無垢の真鍮』の証です。素材そのものの味わいをお楽しみください。

梱包部品一覧

- フック ×1
- 取り付け用木ネジ ×3 本 (NO,6×1 1/4 インチ)
※予備ネジ 1 本付属
- 施工取り扱い説明書 ×1



MATUREWARE

by FUTAGAMI

933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000
Tel 0766-23-8531 Fax 0766-26-5614
www.matureware.jp